



Fahrgastsprechstelle

Rasche Hilfe im Vollduplex-Modus

Die Notrufsprechstelle (NRSS) und die Hilferufsprechstelle (HRSS) wurden VoIP-fähig für SIP-Anwendungen im ÖV entwickelt. Ihr Vollduplex-Modus ermöglicht rasche Hilfe für den Fahrgast durch eine hohe Kommunikationsqualität. Sie ist konzipiert für den Notruf in Schienenfahrzeugen.

Durch das IP-Interface kann die Sprechstelle in SIP-kompatible Telefonsysteme eingebunden werden und gewährleistet somit eine hohe Audio-Qualität. PoE-Verbindungen minimieren den Verkabelungsaufwand und somit die Installationskosten. Die Sprechstelle besticht durch ihre robuste Bauweise gepaart mit ansprechendem Design. Zudem ist sie vor Vandalismus geschützt.

Die Sprechstelle erfüllt alle für den Betrieb im öffentlichen Verkehr erforderlichen Europäischen Richtlinien (TSI PRM) sowie weitere Europäische Normen und Schweizer Richtlinien (behindertengerecht).

Vorteile

- Vollumfänglich nach RTE 40100 umgesetzt
- PoE (802.3.AF)
- Erfüllt alle relevanten Bahn normen (EN50155)
- Zertifiziert nach TSI PRM
- Ausführung als Notruf- und Hilferufsprechstelle in mehreren Montage-Varianten verfügbar
- Einfache Montage, Installation und Inbetriebnahme
- Geringer Verkabelungsaufwand
- Vandalensicher

Was sonst noch wichtig ist:

- Sichere Bedienung in Notsituationen
- Robuste Bauweise
-



Fahrgastsprechstelle

Technische Daten

■ Nennspannung	48 V PoE (802.3af)
■ Spannungsunterbruch	Klasse S2, C1 (EN 50155))
■ Leistungsaufnahme	Max. 7 W
■ Betriebstemperatur	-25 °C bis +55 °C; Temperaturklasse T1 gem. EN 50155
■ Lagertemperatur	-40 bis +85 °C
■ Feuchtigkeit	Max. 90% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
■ Ethernet	10/100Base-TX [FD] nach IEEE 802.3
■ Schutzart	IP20
■ Gewicht	1,1 kg
■ Abmessungen	Frontplatte Höhe 330, Breite 115, Tiefe 59 mm gesamt mit Taster, Einbautiefe 45 mm
■ Konstruktion	Metallgehäuse Kombination Aluminium und Stahl



Verfügbarkeit, technische Änderungen, Preise, Druckfehler, Auslassungen und Irrtümer vorbehalten.

In bestimmten Fällen sind die genannten Firmen und Produktnamen eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Bildnachweis: FELA Management AG | istock



FELA Management AG
Basadingerstrasse 18
CH-8253 Diessenhofen

Tel.: +41 52 646 46 46
info@fela.ch