



HMI 2201

Manipulation intuitive

Ce panneau robuste et résistant sert d'appareil de commande pour le conducteur et affiche différentes informations dans la cabine de conduite. Il est conçu pour être utilisé dans le transport ferroviaire dans des conditions d'influences mécaniques et électromagnétiques défavorables.

Le panneau de commande IHM peut être raccordé à des systèmes tiers et adapté de manière flexible à la situation d'installation chez le client. Il est équipé d'un écran antireflet à éclairage LED rétroéclairé et est contrôlé par un capteur de lumière.

Robuste et résistant, il est facile à installer grâce à des trous de fixation selon UIC 612 et répond à la norme à la norme ferroviaire EN 50155.

Panneau de commande HMI

- Robuste
- Facile à installer
- Configurable
- Résistant aux vibrations
- Protégé contre les effets électromagnétiques et les différences de température
- Raccordable aux systèmes tiers
- Adaptable à la situation de montage
- Contrôle automatique du rétroéclairage

En outre, le panneau de commande permet également d'effectuer des fonctions de maintenance et de diagnostic rapide :

- Mise à jour logicielle des appareils
- Vérification de l'état des appareils de tous les composants du FIS
- Fonction de mise à jour de la fourniture de données



HMI 2201

Caractéristiques techniques

■ Tension nominale	Entrée à longue portée 24 V - 110 V, -30 / +25 % (EN50155)
■ Coupure de courant	Classe S2 (EN 50155)
■ Puissance absorbée	Max. 50 W
■ Température de fonctionnement	Classe de température T1 selon EN 50155)
■ Température de stockage	-20 à +60°C
■ Humidité	Max. 90 % d'humidité relative, non condensée
■ Ethernet	10/100 Base-TX [FD] selon IEEE 802.3
■ Classe de protection	IP65 à l'avant (encastré), IP20 à l'arrière
■ Poids	2,5 kg
■ Dimensions	Hauteur 214, largeur 310, profondeur 69.5 mm, profondeur de montage 63,5 mm
■ Construction	Boîtier métallique en aluminium et acier chromé, verre frontal ESG 3 mm, antireflet optique ; panneau frontal avec revêtement par poudre anti-graffiti



Sous réserve de disponibilité, de modifications techniques ou tarifaires, de fautes d'impression, d'omissions et d'erreurs.

Dans certains cas, les noms de sociétés et de produits mentionnés sont des marques déposées des fabricants respectifs.
Crédit photo : FELA Management AG | istock



FELA Management AG
Basadingerstrasse 18
CH-8253 Diessenhofen

Tél. +41 52 646 46 46
info@fela.ch