



Telefonbox

Vielseitig einsetzbar

Die FELA Telefonbox ist ein SIP-Telefon im Lokführerstand und ermöglicht die Übermittlung von Ansagen bzw. Kommunikation aus der Leitstelle an den Lokführer oder vom Lokführer an die Leitstelle, welche SIP übermittelt werden.

Sie ist an die Kommunikation zwischen Not- und Hilferufsprechstellen im Fahrzeug und der Leitstelle angeschlossen.

Weiter bietet die FELA Telefonbox eine «Juke-Box»-Funktion, über die der Lokführer individuell Sprachaufnahmen in das Audio-System des Fahrzeugs einspeisen kann. Die FELA Telefonbox verfügt über drei Verstärker-Ausgänge, einen Line-in-Anschluss und einen Line-out-Anschluss.

Vorteile

- Robust und Railway-zertifiziert
- Einfach zu installieren
- Konfigurierbar
- Vibrationsfest
- Stromversorgung mittels PoE
- An Fremdsysteme anschliessbar
- Klingel- und Wähltöne sind frei wählbar
- Vorhandene oder von FELA empfohlene Mikrofone einsetzbar

Was sonst noch wichtig ist:

- Update der Geräte-Software möglich
- Unterstützt Notrufe nach RTE 40100
-



Telefonbox

Technische Daten

■ Nennspannung	48 V PoE (802.3af)
■ Spannungsunterbruch	Klasse S2, C1 (EN 50155))
■ Leistungsaufnahme	Max. 13 W
■ Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C; Temperaturklasse T3 gem. EN 50155
■ Lagertemperatur	-20 bis +85 °C
■ Feuchtigkeit	Max. 90% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
■ Ethernet	10/100Base-TX [FD] nach IEEE 802.3
■ Schutzart	IP20
■ Gewicht	1 kg
■ Abmessungen	Höhe 81,5, Breite 165, Tiefe 160 mm
■ Konstruktion	Metallgehäuse aus Aluminium



Verfügbarkeit, technische Änderungen, Preise, Druckfehler, Auslassungen und Irrtümer vorbehalten.

In bestimmten Fällen sind die genannten Firmen und Produktnamen eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Bildnachweis: FELA Management AG | istock



FELA Management AG
Basadingerstrasse 18
CH-8253 Diessenhofen

Tel.: +41 52 646 46 46
info@fela.ch